


TH WiFi chytrý vypínač

Model: TH1CH-B1RF

Upozornění:
Nedotýkejte se
zásuvky senzoru.
Pro bezpečnost prosím
připojte senzor
před zapnutím



Parametry:

Vstupní napětí: DC 7V - 32V / USB 5V

Max. proud: 10 A

Wi-Fi standard: Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n

Pracovní teplota: -20 °C až 80 °C

Rádiová frekvence: 433 MHz

Pracovní vlhkost: ≤80 %

Materiál: ABS

Rozměry: 72 x 46 x 30 mm

Kontrolní seznam před použitím zařízení

• Váš chytrý telefon nebo tablet je připojen k 2,4GHz

WiFi s internetem.

• Máte správné WiFi heslo.

• Váš chytrý telefon nebo tablet musí mít přístup do obchodu s aplikacemi Google Play.

• Váš router má otevřenou MAC adresu.

Uživatelská příručka


1 Začněte s aplikací „Ewelink“.



2 Zaregistrujte si účet Ewelink.

3 Pokud již máte účet Ewelink, stačí se přihlásit.

Zapněte napájení.



Přidání zařízení do mobilní aplikace

1 Po zapnutí zkontrolujte stav červených kontrolních světel, obvykle jsou dva různé stavy.

Pokud bílá rychle třikrát za sebou a poté svítí jednu sekundu, otevřete aplikaci ewelink a klepněte na další krok, není potřeba dlouze držet manuální vypínač.

B. Pokud bílá pomalu (blikne jednou za 3 sekundy), dlouze stiskněte manuální vypínač, dokud nezačne rychle blikat jako v bodě A, poté otevřete aplikaci ewelink a klepněte na další krok.

4 Počkejte několik sekund, a když bude zařízení nalezeno, klikněte




Po úspěšném přidání klikněte na „Další“



Když je LED WiFi rozsvícená, zařízení je online.

Funkce aplikace



Klepněte zde pro vstup do rozhraní plné funkce.




Vymazat kód:
Klikněte na 'Vymazat kód' v nastavení zařízení.
dokud indikátor párování RF (modré světlo) nezhasne a indikátor RF rychle 5x zabliká.

stisknutí pouze v akci ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Řešení problémů s párováním zařízení a offline stavem:

Otevřete domovskou stránku aplikace a klepněte na ikonu v pravém dolním rohu rozhraní.
"Zprávy" > Klepněte na "Problém" > Klepněte na "Podpora Ewelink".



Dálkové ovládání páruje kód


Párování:

Podržte manuální vypínač po dobu 3 sekund.

Indikátor párování RF (modré světlo) se rozsvítí.

Po 3 sekundách stiskněte tlačítka na dálkovém ovladači.

Uvozněte tlačítka na dálkovém ovladači, párování bylo úspěšné.



Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, zkuste aplikaci otevřít na jiném telefonu. Osobní ho postup, zkuste zařízení znovu přidat.